

Tel. + 49 5534 9104 0

Fax + 49 5534 9104 11

E-Mail: team@oraven.com

Projekt:

☐ Skizze liegt bei☐ CAD liegt bei

Gesamtluftmenge

 m³/h

Einblastemperatur

Kühlen Heizen °C

Raummaße (L x B x H)

 x x m

Raumtemperatur

 °C

Montagehöhe (UK-Kanal)

 mm

Thermische Last

 KW

Druckverlust (max.)

 Pa

Luftgeschwindigkeit (max.) in der Aufenthaltszone

☐ 0,15 m/s ☐ 0,25 m/s
☐ 0,20 m/s ☐ >0,3 m/s

LV-DH

☐

MV-L

☐

HV-N

☐

VARIO

☐

LV-M

☐

MV-ML

☐

HV-JN

☐

R (rund)

☐

CR (halbrund)

☐

SR (Segment)

☐

CB (Sonder)

☐☐ TREVIRA CS☐ Ultramarinblau RAL 5002☐ Silbergrau RAL 7001☐ Melonengelb RAL 1028☐ Signalblau RAL 5005☐ Lichtgrau RAL 7035☐☐ Feuerrot RAL 3000☐ Weiß RAL 9010☐ Tiefschwarz RAL 9005☐☐ Sonderfärbung RAL _____☐ TREVIRA CS *bioactive*, Standardfarbe weiß RAL 9010☐ Sondergewebe: _____

Q26

(Distanz)

1-reihig ☐2-reihig ☐Keder ☐Gleiter ☐

Q26

(Direkt)

1-reihig ☐Keder ☐Gleiter ☐

Q26

Halbrunder Kanal

2-reihig ☐Keder ☐

S 03

Edelstahlseil 3 mm

1-reihig ☐2-reihig ☐SNH ☐

S 04

Edelstahlseil 4 mm

1-reihig ☐2-reihig ☐Clip-On ☐SNH ☐

S 03

Stahlseil PVC-ummantelt 3 mm

1-reihig ☐2-reihig ☐SNH ☐

Anzahl

Stück

Länge

mm

Durchmesser

mm

Anschluss

mm

Luftmenge

m³/h

Sonstiges: _____

☐ Montage anbieten Montageort: _____

Firma:

Ansprechpartner: _____

Tel.-Durchwahl: _____

E-Mail: _____

Absender