

Anfragebogen

Projektangaben für Ihre individuelle Auslegung

Am Bildschirm ausfüllbar

Projekt

- ☐ Skizze liegt bei
- ☐ CAD liegt bei

Betriebsdaten

Gesamtluftmenge		m³/h	Einblastemperatur			°C
Raummaße (L × B × H)	× ×	m	Raumtemperatur			°C
Montagehöhe (UK-Kanal)		mm	Thermische Last		kW	
Druckverlust (max.)		Pa	Luftgeschwindigkeit (max.) in der Aufenthaltszone	☐ 0,15 m/s	☐ 0,25 m/s	☐ >0,3 m/s
				☐ 0,20 m/s	☐	

System & Querschnitt

System

☐ LV-DH

☐ LV-M

☐ MV-L

☐ MV-ML

☐ HV-N

☐ HV-JN

☐ VARIO

Form

☐ R (rund)

☐ CR (halbrund)

☐ SR (Segment)

☐ CB (Sonder)

Gewebe & Farbe

☐ TREVIRA CS

☐ Ultramarinblau RAL 5002

☐ Signalblau RAL 5005

☐ Feuerrot RAL 3000

☐ TREVIRA CS bioactive, Standardfarbe weiß RAL 9010

☐ Sondergewebe

☐ Silbergrau RAL 7001

☐ Lichtgrau RAL 7035

☐ Weiß RAL 9010

☐ Melonengelb RAL 1028

☐ Tiefschwarz RAL 9005

☐ Sonderfärbung RAL

Aufhängung

Q26 Distanz ☐ 1-reihig ☐ 2-reihig ☐ Keder ☐ Gleiter	Q26 Direkt ☐ 1-reihig ☐ Keder ☐ Gleiter	Q26 Halbrunder Kanal ☐ 2-reihig ☐ Keder	S 03 Edelstahlseil 3 mm ☐ 1-reihig ☐ 2-reihig ☐ SNH	S 04 Edelstahlseil 4 mm ☐ 1-reihig ☐ 2-reihig ☐ Clip-On ☐ SNH	S 03 Stahlseil PVC- ummantelt 3 mm ☐ 1-reihig ☐ 2-reihig ☐ SNH
---	--	---	--	---	---

Kanalabmessungen

Angaben je Kanal		Kanal A	Kanal B	Kanal C	Kanal D	Kanal E
Anzahl	Stück					
Länge	mm					
Durchmesser	mm					
Anschluss	mm					
Luftmenge	m³/h					

Sonstiges

☐ Montage anbieten

Montageort

Absender

Firma

Ansprechpartner

Tel.-Durchwahl

E-Mail